

污 染 控 制

便 携 式 激 光 粒 子 计 数 器



特性和优点

- 粒径范围为 0.5 至 25 μm
- 最多可同时测量六个通道数据
- 流量为 100 升 / 分钟
- 完全符合 ISO 21501-4 要求
- 是洁净室过滤测试的最佳选择
- 10000 个数据存储量, 999 个位置, 250 个区域
- 以太网, USB 输出
- 工业声光报警
- 14.5cm 厘米高清触摸屏, 简易图形操作界面, 简体中文
- 可生成 ISO 14644-1, EU GMP Annex1 和 FS209E 符合性报告
- 允许储存和回放具体测试
- 即插即用超高精度风速温湿度探头
- 不锈钢外壳
- 重量轻 6.4kg
- 既可单独使用, 又可与 FMS 在线监控系统集成
- 符合 21 CFR Part 11 电子记录电子签名

AERO TRAK™ 便携式激光粒子计数器

9500 型

TSI 公司 9500 型便携式粒子计数器性具有一流的功能和特性。它完全遵从 ISO 14644-1 标准, 根据欧盟的 GMP 标准 1 立方米的采样量, 短短 10 分钟就可以完成。9500 型计数器与 TSI 精确的通风探头相兼容, 这些探头可以测量风速 / 温度 / 湿度, 为认证提供了一个完整的解决方案。配上一个管路长达 8 米的电子过滤扫描探头, 成为现场过滤测试的最佳选择。

9500 型激光粒子计数器严格遵从 ISO 21501-4 标准。通过 NIST 可追溯的 PSL 微球、公认的粒子检验标准、TSI 世界一流的筛分器和凝聚核粒子计数器来进行精确校准。基于其两年的质保和 TSI 公司产品高品质的长期良好信誉, 目前市场上还没有同类型的粒子计数器校准。



UNDERSTANDING, ACCELERATED

规格

9500 型

AEROTRAK™ 手持式粒子计数器

特性	9500
粒径范围	0.5–25 μm
粒径通道	0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm (额外通道可选)
粒径分辨率	在 0.5 μm < 15% (符合 ISO 21501–4)
计数效率	0.5 μm 时 50%, 粒径大于 0.75 μm 时 100% (符合 ISO 21501–4 和 JIS)
浓度限制	425,000 个 /ft ³ (15,000,000 个 /m ³), 10% 重合损失
激光源	长寿命激光二极管
调零	5 分钟 < 1 个 (符合 ISO 21501–4 和 JIS B9921)
流量	100 L/min ± 5% (符合 ISO 21501–4 和 JIS B9921)
流量控制	电子自动闭合回路 (专利流量控制技术)
外置管路	长达 8m
采样模式	手动, 自动, 蜂鸣。累计 / 差值; 计数或浓度
采样时间	1 秒至 99 小时
采样频率	1 至 9999 循环或连续
排气	内置 HEPA 过滤器
动力源	内置泵
通讯模式	Modbus® RTU 通过以太网或 USB 接口
数据存储	10000 个数据记录, 包括日期, 时间, 六个通道, 流量, 样品 ID, 采样流量, 通过 USB 传递数据或使用 TRAKPRO™ Lite secure 软件下载
声音警告	内置, 距离 1 米时大于 85dB (可调整)
状态指示	低电量, 流量, 激光
警报输出	干触点, 报警时关闭
警报限值	不同通道可编程
显示	VGA 14.5–cm 厘米高清触摸屏
语言	简体中文, 英语, 日语, 德语, 法语, 西班牙语和意大利语
打印机	内置热敏打印机 (可选无打印机)
打印输出	可选所有语言
环境传感器接口	支持 TSI 探头型号: 960, 962, 964, 966 (风速 / 温度 / 湿度)

特性	9500
软件	兼容 TRAKPRO™ LiteSecure 和 FMS 5 软件
单位编号	可配置 IP 地址
安全	二级密码保护 (用户登录和设置)
本地 ID	至 999 个位置; 每个 16 字符长度
报告	提供 ISO 14644–1, EU GMP and FS209E 通过或非符合的报告
校验	源于 NIST 的 TSI 校验系统
标定频率	推荐至少每年一次
体积 (高 x 长 x 宽)	24.1cm x 23cm x 23.2cm (不包括等速采样口)
重量	6.44 千克 (包括两块电池)
电量	110 至 240VAC, 普通电源
电池	可卸载充电锂电池, 2 个电池槽
电池寿命	单块电池可连续操作使用超过 2 小时
充电时间	4 小时 (闲置时)
表面材质	不锈钢
操作范围	2–35°C, 20%–95% 非结露
贮藏范围	0–50°C, 98% 湿度非结露
标准	ISO 21501–4, CE, JIS B9921
质保	两年, 提供延长保修
包含配件	快速启动手册, CD-ROM 操作手册, 电源线, 电池, 采样口, 倒钩入口, 等速探头, 三角架, 气管, 调零过滤器, 打印纸, USB 线和 TrakPro™ LiteSecure 软件
可选配件	电子过滤扫描探头, 基础过滤扫描探头, TSI 风度探头, 温湿度探头, 备用电池, 外置充电器, 等速探头, 等速采样口, 采样管, 便携箱。

深圳市亿天净化技术有限公司

SHENZHEN ESKY PURITY TECHNOLOGY LIMITED COMPANY

地址: 深圳市南山区高新中区科研路9号比克科技大厦501-C室

24小时服务热线: 13510499356

全国热线电话: 400-888-7926

总机: 0755-27799805

传真: 0755-27340782

网址: www.szesky.com.cn



美国 TSI 产品金牌代理商

美国 TSI 产品华南区售后服务中心

美国 TSI 产品华南区原厂校准中心

深圳市亿天净化技术有限公司开设的微信公众平台已成功认证开通, 请直接扫描二维码对“亿天净化”加关注, 或在通讯录中找添加朋友的功能键, 然后查找公众号键入“亿天净化”搜索到后加关注即可。